

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: TP20R / TP20A / TP20B, 320004–321541
2. Paredzētais izmantojums: Profilētās metāla loksnes, jumtu un sienu elementi
3. Ražotājs: SIA Toode; "Gailenes", Krustkalni, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2111, Latvija
4. Eksploatācijas īpašību noturības un pārbaudes (AVCP) sistēma (-as): Sistēma 4
5. Saskaņotais standarts: EN 14782:2006
6. Deklarētās veiktspējas īpašības:

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Tehniskā specifikācija
Materiāla klase	S280GD+Z275 / Z350 DX51D+Z275 / Z350 S280GD + ZM140 / ZM120 S280GD + AZ185	
Viršējais pārklājums	Poliesters 25µm; Hiarc /Hiarc Matt 27µm; Pural 50µm; PuralMattBT 50µm; PuralBT 50µm; Rough Matt Poliesters 35µm; PVC 200µm Zinc Z350/ Z275; Aluzinc AZ185	
Materiāla biezums	0,45 mm – 0,60 mm	
Izmēru pielāgšana	Saskaņā ar	EN 10143:2006 EN 508-1:2021
Ūdens izturība	Passed	EN 14782:2006
Nestspēja	NPD	
Izmēru maiņa	Steel: 12 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD	
Ugunsizturības klase	BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) (CWFT). Nav piemērojams ārsienām un iekšējam apšuvumam (NPD)	
Ugunsreakcijas klase	Zinc Z275, Z350 / AluZinc AZ185: A1 (CWFT). Hiarc /Hiarc Matt: A1-s1, d0. Poliesters: A1-s1, d0 Rough Matt Poliesteris: A2-s1, d0. Pural / PuralMattBT / PuralBT: A1-s1, d0 PVC 200µm: C-s2, d1.	
Korozijas izturība	Zinc: RC2, AluZinc: RC4, Hiarc /Hiarc Matt: RC4, Poliesters: RC3, Rough Matt Poliesteris: RC4 Pural / PuralMattBT / PuralBT: RC5+, PVC: RC5	

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam.

Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Sarmīte Ņukša



Ķekavas novads, 01.03.2025